

F3 RE 032

SPONDA RETRATTILE CON USCITA E RIENTRO ELETTRICO (carico e scarico merci)
VERSIONE PER VEICOLI COMMERCIALI

portata: 320 kg

FUTURA



APPLICAZIONI

La sponda F3-RE 032 è stata studiata e realizzata per veicoli commerciali ed in particolare per:

Citroen	JUMPER
Citroen	RELAY
Fiat	DUCATO
Ford	TOURNEO
Ford	TRANSIT
Iveco	DAILY
Mercedes Benz	SPRINTER
Nissan	INTERSTAR
Nissan	PRIMASTAR
Opel	MOVANO
Opel	VIVARO
Peugeot	BOXER COMBI
Renault	MASTER
Renault	TRAFIC
Volkswagen	CRAFTER

- Onde evitare che repentini cambiamenti di misure di veicoli impediscano l'installazione della sponda è sempre consigliabile controllare gli spazi utili sul veicolo in relazione agli ingombri della sponda.

DATI TECNICI



			F3RE 032-1100	F3RE 032-1200
PORTATA MAX		Kg	320	320
PESO		Kg	140	145
ASSORBIMENTO MAX	12 V	Amp	100	100
	24 V	Amp	50	50
VELOCITÀ SALITA (A PIENO CARICO)		m/min	5	5
VELOCITÀ DISCESA (A PIENO CARICO)		m/min	6	6
CAPACITÀ SERBATOIO OLIO		l	1,8	1,8
POTENZA NOMINALE MOTORE	12 V	Watt	500	500
	24 V	Watt	800	800
PRESSIONE DI LAVORO		bar	140	140
RUMOROSITÀ (**)		dB	<70	<70

** Livello di pressione acustica continua equivalente ponderato (A), nei posti di lavoro.

I PESI MENZIONATI SONO INDICATIVI E POSSONO VARIARE SECONDO L'ESECUZIONE. ANTEO SI RISERVA IL DIRITTO DI MODIFICARE PESI E LE SPECIFICHE TECNICHE SENZA PREAVVISO. NESSUN RISARCIMENTO DANNI PUO' ESSERE RICHIESTO AD ANTEO PER VARIAZIONI DI SPECIFICHE TECNICHE, PESI O PROBLEMI DI INSTALLAZIONE PER SPAZI INSUFFICIENTI SU VEICOLI SOPRARRIPORTATI.

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

- INTERRUTTORE GENERALE STACCABATTERIE CON CHIAVE
- DISPOSITIVO ANTISCHIACCIAMENTO E RAMPACCORDO AL VEICOLO

DOTAZIONI STANDARD

- COMANDO INTERNO FURGONE CON CAVO SPIRALATO

ACCESSORI

- RADIOCOMANDO