

# F3 RE 17-22/CC

SPONDA RETRATTILE - GUIDE CROMATE, DOPPIO CILINDRO DI SFILO

portata: ■ 1700 kg  
 ■ 2200 kg

NOVITÀ

FUTURA




## APPLICAZIONI

La sponda retrattile F3RE è consigliata per la distribuzione e per i veicoli su cui è richiesto il furgone alla massima lunghezza carrozzabile. Adatta per scarico e carico a banchina, lascia il retro del veicolo comunque sempre libero consentendo una maggior flessibilità di utilizzo del veicolo stesso. F3RE è adatta per motrici, inoltre è disponibile anche in versione per semirimorchi.




SPONDA  
RETRATTILE


MOTRICE - PIANALE 1  
RIPIEGAMENTO



MOTRICE - PIANALE 2  
RIPIEGAMENTI



SEMIRIMORCHIO - PIANALE 1  
RIPIEGAMENTO



### MOTRICE

### SEMIRIMORCHIO

Mod.	Portata (Baricentro di cancro a 600 mm)	E max	Altezza pianale* (esempio)	MOTRICE				SEMIRIMORCHIO			
				B min	B' min	T	Peso Kg**	B min	B' min	T	Peso Kg**
F3 RE 17 C	1700 kg	1130	1433 (550 + 883)	1458	1553	298	580	-	-	-	-
F3 RE 17 H		1290	1633 (750 + 883)	1760	1855	298	605	1809	1854	453	605
F3 RE 17 HS		1530	1633 (750 + 883)	1912	2007	298	630	1962	2007	453	630
F3 RE 22 C	2200 kg	1130	1433 (550 + 883)	1458	1553	298	600	-	-	-	-
F3 RE 22 H		1290	1633 (750 + 883)	1760	1855	298	625	1809	1854	453	625
F3 RE 22 HS		1530	1633 (750 + 883)	1912	2007	298	650	1962	2007	453	650
F3 RE 17 C	1700 kg	1130	1083 (600 + 483)	1022	1132	366	510	-	-	-	-
F3 RE 17 H		1290	1283 (700 + 583)	1122	1232	366	545	1160	1220	521	545
F3 RE 17 HS		1530	1583 (850 + 733)	1272	1382	366	610	1315	1375	521	610
F3 RE 22 C	2200 kg	1130	1083 (600 + 483)	1022	1132	366	530	-	-	-	-
F3 RE 22 H		1290	1283 (700 + 583)	1122	1232	366	565	1160	1220	521	565
F3 RE 22 HS		1530	1583 (850 + 733)	1272	1382	366	630	1315	1375	521	630

\*Per pianali a 1 ripiegamento: disponibili pianali con altezza da 1333 mm. a 1983 mm. \*\*Peso indicativo per sponda con larghezza pianale 2450 mm.

Baricentro del proprio peso a secondo del tipo di braccio e dimensioni di installazione su veicolo (vedi istruzioni di montaggio). I pesi menzionati sono indicativi e possono variare secondo l'esecuzione. Anteo si riserva il diritto di modificare i pesi e le specifiche tecniche senza preavviso. Nessun risarcimento danni può essere richiesto ad Anteo per variazioni di specifiche tecniche e/o pesi.