

# OPCIONES PARA CONVERTIR EL VEHICULO

## ST 600 - ST 1100 . ESCALÓN ELÉCTRICO

CAPACIDAD DE CARGA: • 250 KG




**ST 600**  
Estribo con salida y entrada eléctricas



**ST 1100**  
Escalón eléctrico con movimiento eléctrico rototraslatorio

### APLICACIONES

- Facilita la subida y la bajada de las personas del vehículo
- Movimiento de salida y entrada eléctrico (Rotación y translación solo st. 1100).
- Luz de iluminación en el escalón para visión nocturna
- Palanca para el retorno manual del escalón en caso de emergencia
- Indicador luminoso en la cabina para señalar que el escalón está en posición de trabajo



		ST 600	ST 1100
Carga útil (máx.)	Kg	250	300
Peso	Kg	23	25
Absorción máxima	12 V Amp	100	100
Potencia nominal del motor	12 V Watt	500	500
Ruido (**)	dB	<70	<70

\*\* Nivel de presión acústica continua equivalente ponderado (A), en los puestos de trabajo.  
Los pesos mencionados son aproximados y pueden cambiar según el montaje. Antes de reservar el derecho de modificar los pesos y las especificaciones técnicas sin previo aviso. Antes de concederle ninguna indemnización por los daños que puedan ocasionar las variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos o los problemas de instalación por espacios insuficientes en los vehículos indicados arriba.



**1**  
Botonera con cable.



**2**  
Mando radio.



**3**  
Interruptor para salida/  
bajada del elevador montado  
en el brazo.



**4** KIT CINTURÓN CON ENROLLADOR  
Kit cinturón con enrollador para sujetar al discapacitado en la silla de ruedas y/o asiento.



**5**  
KIT CINTURONES DE 4 PUNTOS CON MOSQUETÓN  
Kit cinturones de 4 puntos con mosquetón para anclar la silla de ruedas en los raíles tanto para exterior como para empotrar.



**6**  
KIT CINTURONES DE 4 PUNTOS CON MOSQUETÓN [versión con acople de anillo al cinturón de seguridad].



**7**  
KIT CINTURONES PARA SILLA DE RUEDAS - Cinturones 4 puntos sistema retráctil para silla de ruedas con bloqueo para personas.



**8**  
APERTURA AUTOMÁTICA PUERTAS VEHICULO



**9**  
GUÍA PARA EMPOTRAR  
Kit guía para empotrar en barras de 3,65 m y con 8 terminales.