



F3 CL 10
F3 CL 17
F3 CL 22
F3 CL 30

SPONDA A BATTUTA

PORTATA: 1000, 1700, 2200, 3000 KG



APPLICAZIONE

Le 5 cilindri (4 cilindri + 1 cilindro di raccordo idraulico a terra) F3 CL 10/17/22/30 sono l'ideale per le aziende di trasporto più esigenti operanti nella grande distribuzione. La loro stabilità, robustezza unitamente all'apertura motorizzata della piattaforma, garantiscono prestazioni eccellenti in ogni condizione climatica. Le F3 CL 10/17/22/30 sono consigliate per veicoli con portata superiore a 7,5 T. Disponibile anche nella versione con braccio extra-lungo HL per applicazioni su motrici con traino biga ribassato e su veicoli speciali.

NOTA:

Per le versioni con lunghezza braccio HL la portata è di 15 e 20 ql. con baricentro a 600 mm.

SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma:	Alluminio
Profondità piattaf.:	da 1600 a 2600 mm barra paraincastro omologata
Cilindri sollevamento:	2
Cilindri rotazione:	2
Raccordo a terra:	Idraulico (con memoria di posizione)
Apertura piattaforma:	Apertura motorizzata
Voltaggio:	12 o 24 V
Boccole e perni:	Ingrassabili
Colore struttura:	Nero - Cataforesi e verniciatura a polvere
Peso:	da 290 Kg

ACCESSORI SUGGERITI

- Comando interno furgone;
- Radiocomando;
- Comando a piede su piattaforma;
- Luci lampeggianti su piattaforma;
- Ferma-roll;
- Maniglia di chiusura;
- Kit guarnizioni perimetrali;





F3 CL 10
F3 CL 17
F3 CL 22
F3 CL 30

SPONDA A BATTUTA

PORTATA: 1000, 1700, 2200, 3000 KG

DATI TECNICI

Mod.	Portata (600 mm bari-centro)	Peso* (Kg)	Altezza piano di carico (max)	Dist. da piano di carico a sotto teleio		Spazio per mon- taggio (min)	Largh. braccio sollevamento (mm)			
				min	max		W105	W123	W125	W152
F3 CL 10 C •	1000	290	1115	300	500	705	1050	-	-	-
F3 CL 10 H •		305	1260	340	560	735	1050	-	-	-
F3 CL 10 HS •		320	1400	400	680	830	1050	-	-	-
F3 CL 17 C *	1700	405	1145	390	510	761	-	1230	-	-
F3 CL 17 H *		420	1285	455	580	757	-	1230	-	1523
F3 CL 17 HS *		435	1430	460	680	891	-	1230	-	1523
F3 CL 17 HL *	1500	455	1520	545	770	1032	-	1230	-	-
F3 CL 22 C *	2200	415	1145	390	510	761	-	1230	-	-
F3 CL 22 H *		430	1285	455	580	757	-	1230	-	1523
F3 CL 22 HS *		445	1430	460	680	891	-	1230	-	1523
F3 CL 22 HL *	2000	465	1520	545	770	1032	-	1230	-	-
F3 CL 30 H *	3000	655	1380	420	700	740	-	-	1250	-
F3 CL 30 HS *		670	1620	500	800	960	-	-	1250	-


*Peso approssimativo per sponda con piattaforma 1600 x 2500 mm.

I pesi sopra indicati sono approssimativi e possono variare a seconda della produzione. Anteo si riserva il diritto di modificare pesi e specifiche tecniche senza preavviso. Nessun risarcimento danni può essere richiesto ad Anteo per variazioni di specifiche tecniche e/o di peso.

SISTEMA DI APERTURA DELLA PIATTAFORMA:

• Per **GRAVITA'**: F CL 10 (Apertura Motorizzata a richiesta)


* **MOTORIZZATA**: F CL 17/22/30



BOCCOLE A BASSA MANUTENZIONE E PERNI IN ACCIAIO CROMATO.



VERNICIATURA A POLVERE (2) SU BASE IN CATAFORESI (1). LA MIGLIORE PROTEZIONE CONTRO LA RUGGINE.



SPECIALISTI DELL'ALLUMININIO AD ALTA RESISTENZA DAL 1992.



UNITA' IDRAULICA SILENZIOSA E SENZA PARTI ELETTRONICHE = FACILE MANUTENZIONE.