



F3 IV 032
F3 IV 050

SPONDA INTERNO VAN

PORTATA: 320, 500 KG



APPLICAZIONE

Le sponde modello F3 IV 032 e F3 IV 050, con portate rispettivamente da 320 e 500 kg., sono realizzate per essere installate sulla maggior parte dei veicoli commerciali. In particolare:

- Citroen JUMPER - RELAY
- Fiat DUCATO
- Ford TOURNEO - TRANSIT
- Iveco DAILY
- Mercedes Benz SPRINTER
- Nissan NV400
- Opel MOVANO - VIVARO
- Peugeot BOXER
- Renault MASTER - TRAFIC
- Volkswagen CRAFTER
- Man TGE

SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma: Acciaio + copertura in alluminio

Dim. Piattaforma: 800 x 800 mm
(Profondità x Larghezza) 1300 x 800 mm
1300 x 1100 mm (F3IV 050)

Cilindri sollevamento: 2

Voltaggio: 12 - 24 V

Peso: da 140 Kg

ACCESSORI SUGGERITI

- Radiocomando;



DOTAZIONI:

- Staccabatteria con chiave
- Pompa Manuale di Emergenza
- Rampa di Raccordo al piano veicolo
- Ferma-roll automatico in punta



F3 IV 032 F3 IV 050

SPONDA INTERNO VAN

PORTATA: 320, 500 KG

DATI TECNICI

Modello	Portata	E	B	B1	V	L	W	W1	Z	Peso
F3 IV 032 800	320 Kg	920	310	340	800	800	1030	1140	1220	140 Kg
F3 IV 032 1300	320 Kg	920	310	340	1300	800	1030	1140	1320	145 Kg
F3 IV 050 1300	500 Kg	920	310	340	1300	1100	1330	1440	1420	160 Kg

Onde evitare che repentini cambiamenti di misure di veicoli impediscano l'installazione della sponda è sempre consigliabile controllare gli spazi utili sul veicolo in relazione agli ingombri della sponda.

