



F3 RE 080 AM

**SPONDA RETRATTILE
CON GUIDE IN ALLUMINIO**

PORTATA: 800 KG



APPLICAZIONE

La sponda retrattile a 5 cilindri F3RE 080 AM con guide in alluminio e motore idraulico per uscita/rientro, è una macchina compatta e leggera. Il suo rapporto robustezza/peso ed il raccordo automatico a terra, la rendono perfetta per i clienti più esigenti.

La F3 RE 080 AM è disponibile in diverse versioni per poter essere installata sulla maggior parte dei veicoli commerciali e leggeri. Consigliata per veicoli con portata complessiva fino a 7,5 T tra cui:

- Iveco DAILY,
- Ford TRANSIT,
- Mercedes SPRINTER (ruote gemellate)
- Mercedes VARIO,
- Renault MASTER, MASCOTT
- Volkswagen LT
- Nissan ATLEON, CABSTAR

SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma:	Alluminio
Profondità piattaf.:	da 1165 to 1550 mm barra paraincastro omologata
Cilindri sollevamento:	2
Cilindri rotazione:	2
Raccordo a terra:	Idraulico (con memoria di posizione)
Scorrimento:	Guide in alluminio e motore idraulico
Voltaggio:	12 o 24 V
Boccole e perni:	Ingrassabili
Colore struttura:	Nero - Cataforesi e verniciatura a polvere
Peso:	da 295 Kg

ACCESSORI SUGGERITI

- Comando interno furgone;
- Radiocomando;
- Comando a piede su piattaforma;
- Luci lampeggianti su piattaforma;
- Ferma-roll;





F3 RE 080 AM

**SPONDA RETRATTILE
CON GUIDE IN ALLUMINIO**

PORTATA: 800 KG


DATI TECNICI

	Mod.	Portata (baricentro a 600 mm)	Altezza piano di carico (max)	Profondità Piattaforma* (esempio)	Spazio per montaggio (min)	Peso* Kg
Piattaforma a un ripiegamento	F3 RE 080 C AM	800 Kg	980	1350 (490+860)	1200	295
	F3 RE 080 H AM		1200	1550 (590+960)	1450	320
Piattaforma a due ripiegamenti	F3 RE 080 H AM	800 Kg	1200	1155 (645+510)	951	296
	F3 RE 080 H AM		1200	1500 (210+780+510)	1070	322

*Peso approssimativo con piattaforma di larghezza 2000 mm.

I pesi sopra indicati sono approssimativi e possono variare a seconda della produzione. Anteo si riserva il diritto di modificare pesi e specifiche tecniche senza preavviso. Nessun risarcimento danni può essere richiesto ad Anteo per variazioni di specifiche tecniche e/o di peso.

01/2021



**BOCCOLE A BASSA MANUTEN-
ZIONE E PERNI IN ACCIAIO
CROMATO.**



**VERNICIATURA A POLVERE (2)
SU BASE IN CATAFORESI (1).
LA MIGLIORE PROTEZIONE
CONTRO LA RUGGINE.**



**SPECIALISTI DELL'ALLUMINIO
AD ALTA RESISTENZA DAL
1992.**



**UNITA' IDRAULICA SILENZIOSA
E SENZA PARTI ELETTRICHE
= FACILE MANUTENZIONE.**