



F3 RE 10 AM
F3 RE 17 AM
F3 RE 22 AM

SPONDA RETRATTILE
CON GUIDE IN ALLUMINIO

PORTATA: 1000, 1700, 2200 KG



APPLICAZIONE

La sponda retrattile a 5 cilindri F3 RE 10 AM con guide in alluminio e motore idraulico per uscita/rientro, è una macchina compatta e leggera. Il suo rapporto robustezza/peso, la sua stabilità ed il raccordo automatico a terra, la rendono perfetta per i clienti più esigenti.

La F3 RE 10 AM è disponibile in diversi modelli per poter essere installata su veicoli commerciali, motrici e rimorchi. Consigliata per veicoli con portata complessiva fino a 12 T

SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma:	Alluminio
Profondità piattaf.:	da 1305 to 1755 mm barra paraincastro omologata
Cilindri sollevamento:	2
Cilindri rotazione:	2
Raccordo a terra:	Idraulico (con memoria di posizione)
Scorrimento:	Guide in alluminio e motore idraulico
Voltaggio:	12 o 24 V
Boccole e perni:	Ingrassabili
Colore struttura:	Nero - Cataforesi e verniciatura a polvere
Peso:	da 395 Kg

ACCESSORI SUGGERITI

- Comando interno furgone;
- Radiocomando;
- Comando a piede su piattaforma;
- Luci lampeggianti su piattaforma;
- Ferma-roll;
- Barra di torsione





F3 RE 10 AM
F3 RE 17 AM
F3 RE 22 AM

SPONDA RETRATTILE
CON GUIDE IN ALLUMINIO


PORTATA: 1000 KG

DATI TECNICI

	Mod.	Portata (baricentro a 600 mm)	Altezza piano di carico (max)	Profondità Piattaforma* (esempio)	Spazio per montaggio (min)	Peso* Kg
Piattaforma a un ripiegamento	F3 RE 10 C AM	1000 Kg	1070	1560 (600+960)	1473	430
	F3 RE 10 H AM		1225	1660 (600+1060)	1630	455
	F3 RE 10 HS AM		1450	1755 (750+1005)	1878	480
Piattaforma a due ripiegamenti	F3 RE 10 H AM	1000 Kg	1225	1305 (700+605)	1092	395
	F3 RE 10 HS AM		1450	1600 (850+750)	1245	460
	F3 RE17 H AM	1700 Kg	1290	1283 (700+583)	1232	485
	F3 RE 17 HS AM		1530	1583 (850+733)	1383	520
	F3 RE 17 HSS AM		1670	1783 (950+833)	1490	560
	F3 RE 22 H AM	2200 Kg	1290	1283 (700+583)	1232	505
	F3 RE 22 HS AM		1530	1583 (850+733)	1383	545
F3 RE 22 HSS AM	1670		1783 (950+833)	1490	585	

*Peso approssimativo con piattaforma di larghezza 2200 mm wide.


I pesi sopra indicati sono approssimativi e possono variare a seconda della produzione. Anteo si riserva il diritto di modificare pesi e specifiche tecniche senza preavviso. Nessun risarcimento danni può essere richiesto ad Anteo per variazioni di specifiche tecniche e/o di peso.



**BOCCOLE A BASSA MANUTEN-
ZIONE E PERNI IN ACCIAIO
CROMATO.**



**VERNICIATURA A POLVERE (2)
SU BASE IN CATAFORESI (1).
LA MIGLIORE PROTEZIONE
CONTRO LA RUGGINE.**



**SPECIALISTI DELL'ALLUMINIO
AD ALTA RESISTENZA DAL
1992.**



**UNITA' IDRAULICA SILENZIOSA
E SENZA PARTI ELETTRICHE
= FACILE MANUTENZIONE.**