



F3 RE 17 CC
F3 RE 22 CC
F3 RE 30 CC

SPONDA RETRATTILE
CON GUIDE IN ACCIAIO CROMATO

PORTATA: 1700, 2200, 3000 KG



APPLICAZIONE

Le sponde retrattili F3 RE 17-22-30 versione CC sono i modelli che hanno dato fama e credibilità ad Anteo negli anni.

Rappresentano, infatti, i modelli PREMIUM di gamma apprezzati e voluti dalle grandi società di trasporto che operano nella GDO.

L'estrema stabilità operativa, il raccordo idraulico automatico a terra e le guide di scorrimento in acciaio cromato garantiscono sicurezza e bassa manutenzione.

Consigliate per veicoli con portata oltre i 7,5 T e per semirimorchi.

Nelle versioni con braccio extra lungo HSS le portate sono da 1500 e 2000 kg.

NOTA:

Per le versioni con lunghezza braccio HSS la portata è di 15 e 20 ql. con baricentro a 600mm.

SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma:	Alluminio
Profondità piattaf.:	da 1300 a 2000 mm barra paraincastro omologata
Cilindri sollevamento:	2
Cilindri rotazione:	2
Raccordo a terra:	Idraulico (con memoria di posizione)
Scorrimento:	Guide in acciaio cromato e cilindro per uscita/rientro
Voltaggio:	12 o 24 V
Boccole e perni:	Ingrassabili
Colore struttura:	Nero - Cataforesi e verniciatura a polvere
Peso:	da 545 Kg

ACCESSORI SUGGERITI

- Comando interno furgone;
- Radiocomando;
- Comando a piede su piattaforma;
- Luci lampeggianti su piattaforma;
- Ferma-roll;
- Barra di torsione





F3 RE 17 CC
F3 RE 22 CC
F3 RE 30 CC

SPONDA RETRATTILE
CON GUIDE IN ACCIAIO CROMATO

PORTATA: 1700, 2200, 3000 KG


DATI TECNICI

PIANALE A UN RIPIEGAMENTO	Mod.	Portata (baricentro a 600 mm)	Altezza piano di carico (max)	Profondità Piattaforma* (esempio)	MOTRICE		SEMI-RIMORCHIO	
					Spazio per montaggio (min)	Peso* Kg	Spazio per montaggio (min)	Peso* Kg
PIANALE A UN RIPIEGAMENTO	F3 RE 17 H CC	1700 Kg	1290	1633 (600+1033)	1675	605	1690	605
	F3 RE 17 HS CC		1530	1783 (750+1033)	1985	645	2000	645
	F3 RE 17 HSS CC		1670	1983 (750+1233)	2080	695	2095	695
	F3 RE 22 H CC	2200 Kg	1290	1633 (600+1033)	1675	625	1690	625
	F3 RE 22 HS CC		1530	1783 (750+1033)	1985	665	2000	665
	F3 RE 22 HSS CC		1670	1983 (750+1233)	2080	715	2095	715
	F3 RE 30 H CC	3000 Kg	1290	1591 (558+1033)	1730	850	1730	850
	F3 RE 30 H1 CC		1370	1991 (758+1233)	1985	910	1985	910
	F3 RE 30 HS CC		1590	2041 (1008+1033)	2370	980	2370	980

PIANALE A DUE RIPIEGAMENTI	F3 RE 17 H CC	1700 Kg	1290	1283 (700+583)	1165	545	1166	545
	F3 RE 17 HS CC		1530	1583 (850+733)	1315	610	1320	610
	F3 RE 17 HSS CC		1670	1783 (950+833)	1410	660	1422	660
	F3 RE 22 H CC	2200 Kg	1290	1283 (700+583)	1165	565	1166	565
	F3 RE 22 HS CC		1530	1583 (850+733)	1315	630	1320	630
	F3 RE 22 HSS CC		1670	1783 (950+833)	1410	660	1422	660

*Peso approssimativo con piattaforma di larghezza 2450 mm.


I pesi sopra indicati sono approssimativi e possono variare a seconda della produzione. Anteo si riserva il diritto di modificare pesi e specifiche tecniche senza preavviso. Nessun risarcimento danni può essere richiesto ad Anteo per variazioni di specifiche tecniche e/o di peso.



BOCCOLE A BASSA MANUTENZIONE E PERNI IN ACCIAIO CROMATO.



VERNICIATURA A POLVERE (2) SU BASE IN CATAFORESI (1). LA MIGLIORE PROTEZIONE CONTRO LA RUGGINE.



SPECIALISTI DELL'ALLUMININIO AD ALTA RESISTENZA DAL 1992.



UNITA' IDRAULICA SILENZIOSA E SENZA PARTI ELETTRICHE = FACILE MANUTENZIONE.



www.anteo.com - anteo@anteo.com
 ANTEO S.p.A. - Via Nobili 68-70, 40062 Molinella (Bo) - ITALY - +39 051 6906611

