



F4 RE 17 AM
F4 RE 22 AM
F4 RE 30 AM

SPONDA RETRATTILE
CON GUIDE IN ALLUMINIO

PORTATA: 1700, 2200, 3000 KG



APPLICAZIONE

Le sponde retrattili F4 RE 17-22-30 versione AM rappresentano i modelli più venduti grazie ad un eccellente rapporto qualità/prezzo. La loro robustezza e stabilità, unitamente al sistema di scorrimento con guide di alluminio e motore idraulico, le rendono ottimali per utilizzi intensivi.

Grazie al nuovo pianale è possibile installare le sponde F4 ad 1 ripiegamento in spazi molto ridotti.

Le sponde F4 RE 17-22-30 sono consigliate per veicoli con portata superiore a 7,5 T.

INSTALLAZIONE MOLTO RAPIDA
PROGETTATA PER VEICOLI
CON SBALZO POSTERIORE RIDOTTO

SPECIFICHE TECNICHE

Piattaforma:	Alluminio
Profondità piattaf.:	da 1600 a 2500 mm barra paraincastro omologata
Cilindri sollevamento:	2
Cilindri rotazione:	2
Raccordo a terra:	Idraulico (con memoria di posizione)
Scorrimento:	Guide in alluminio e motore idraulico
Voltaggio:	12 o 24 V
Boccole e perni:	Ingrassabili
Colore struttura:	Nero - Cataforesi e verniciatura a polvere
Peso:	da 502 Kg

ACCESSORI SUGGERITI

- Comando interno furgone;
- Radiocomando;
- Comando a piede su piattaforma;
- Luci lampeggianti su piattaforma;
- Ferma-roll;
- Barra di torsione;





F4 RE 17 AM
F4 RE 22 AM
F4 RE 30 AM

SPONDA RETRATTILE
CON GUIDE IN ALLUMINIO

PORTATA: 1700, 2200, 3000 KG


DATI TECNICI

Mod.	Portata (baricentro a 600 mm)	Altezza piano di carico (max)	Profondità Piattaforma* (esempio)	MOTRICE		SEMI-RIMORCHIO	
				Spazio per montaggio (min)	Peso* Kg	Spazio per montaggio (min)	Peso* Kg
F4 RE 17 H AM	1700 Kg	1255	1583 (650+933)	1585	505	1585	502
F4 RE 17 H1 AM		1360	1783 (750+1033)	1746	512	1746	509
F4RE 17 HS AM		1460	1833 (800+1033)	1885	520	1885	517
F4 RE 17 HSS AM		1610	1933 (900+1033)	2072	540	2072	537
F4 RE 22 H AM	2200 Kg	1255	1583 (650+933)	1585	525	1585	522
F4 RE 22 H1 AM		1360	1783 (750+1033)	1746	532	1746	529
F4 RE 22 HS AM		1460	1833 (800+1033)	1885	540	1885	537
F4 RE 22 HSS AM		1610	1933 (900+1033)	2072	560	2072	557
F4 RE 30 H AM	3000 Kg	1290	1943 (910+1033)	1919	831	1919	831
F4 RE 30 H1 AM		1370	1943 (1010+933)	2070	870	2070	870
F4 RE 30 HS AM		1620	2493 (1160+1333)	2375	911	2375	911

01/2021

*Peso approssimativo con piattaforma di larghezza 2450 mm wide.


I pesi sopra indicati sono approssimativi e possono variare a seconda della produzione. Anteo si riserva il diritto di modificare pesi e specifiche tecniche senza preavviso. Nessun risarcimento danni può essere richiesto ad Anteo per variazioni di specifiche tecniche e/o di peso.



BOCCOLE A BASSA MANUTENZIONE E PERNI IN ACCIAIO CROMATO.



VERNICIATURA A POLVERE (2) SU BASE IN CATAFORESI (1). LA MIGLIORE PROTEZIONE CONTRO LA RUGGINE.



SPECIALISTI DELL'ALLUMINIO AD ALTA RESISTENZA DAL 1992.



UNITA' IDRAULICA SILENZIOSA E SENZA PARTI ELETTRICHE = FACILE MANUTENZIONE.

