



REP 12/1
REP 15/1

SPONDA RIPIEGHEVOLE

PORTATA: 1150, 1500 KG
2500, 3300 LB



APPLICAZIONE

Le sponde ripieghevoli modello REP 12/15 sono sponde semplici, leggere, compatte ed economiche, grazie alla presenza di un solo cilindro di sollevamento, ideali in caso di utilizzo variabile e/o saltuario della sponda.

La REP 12 è consigliata per veicoli con portate da 3,5 a 7 T, mentre la REP 15 è adatta per veicoli con portata superiore a 7 Tonnellate.

L'installazione richiede un taglio obliquo del telaio e controtelaio ed il posizionamento di un terminale allestimento fornito da ANTEO.

SPECIFICHE TECNICHE

Profondità piattaf.: da 1133 a 1500 mm

Larghezza piattaf.: 2000 mm (2500 max)

Cilindri sollevamento: 1

Cilindri rotazione: nessuno

Raccordo a terra: Meccanico

Apertura piattaf.: Apertura manuale

Voltaggio: 12 o 24 V

Colore struttura: Nero - Cataforesi e verniciatura a polvere

Peso: da 310 Kg

ACCESSORI SUGGERITI

- Comando interno furgone;
- Radiocomando;
- Comando a piede su piattaforma;
- Luci lampeggianti su piattaforma;
- Ferma-roll;
- Supporto fanali;





REP 12/1 REP 15/1

SPONDA RIPIEGHEVOLE

PORTATA: 1150, 1500 KG
2500, 3300 LB

DATI TECNICI

Mod.	Portata (baricentro a 600 mm - 23 in)	Dimensioni piattaforma Profondità x Larghezza	Peso *	Altezza piano di carico (max)	Spazio per montaggio (min)
REP 12/1	1150 Kg 2500 lb	1150 x 2000 mm / 45 x 78 in	310 Kg / 683 lb	1450 mm 57 in	1185 mm 46,7 in
		1250 x 2000 mm / 49 x 78 in	318 Kg / 701 lb		
		1450 x 2000 mm / 57 x 78 in	328 Kg / 723 lb		
		1500 x 2000 mm / 59 x 78 in	331 Kg / 729 lb		
REP 15/1	1500 Kg 3300 lb	1133 x 2000 mm / 44 x 78 in (**)	318 Kg / 701 lb	1450 mm 57 in	1185 mm 46,7 in
		1233 x 2000 mm / 48 x 78 in (**)	328 Kg / 723 lb		
		1433 x 2000 mm / 56 x 78 in (**)	331 Kg / 729 lb		

*Il peso non include la traversa cassone (50 Kg - 110 lbs).

I pesi sopra indicati sono approssimativi e possono variare a seconda della produzione. Anteo si riserva il diritto di modificare pesi e specifiche tecniche senza preavviso. Nessun risarcimento danni può essere richiesto ad Anteo per variazioni di specifiche tecniche e/o di peso.

01/2021



BOCCOLE A BASSA MANUTENZIONE E PERNI IN ACCIAIO CROMATO.



VERNICIATURA A POLVERE (2) SU BASE IN CATAFORESI (1). LA MIGLIORE PROTEZIONE CONTRO LA RUGGINE.



SPECIALISTI DELL'ALLUMININIO AD ALTA RESISTENZA DAL 1992.



UNITA' IDRAULICA SILENZIOSA E SENZA PARTI ELETTRICHE = FACILE MANUTENZIONE.



www.anteo.com - anteo@anteo.com
ANTEO S.p.A. - Via Nobili 68-70, 40062 Molinella (Bo) - ITALY - +39 051 6906611

