

F3CL 080 STANDARD-LADEBORDWÄNDE 5 ZYLINDER


TRAGFÄHIGKEIT
• 600 KG



ANWENDUNGEN

Die Standard-Ladebordwand F3CL O8O eignet sich für Fahrzeuge bis 7,5 Tonnen

OPTION (AUF ANFRAGE) Halterung für Kugelkopfkupplung



STANDARD-LADEBORDWÄNDE SONDERVERSION FÜR KRANKENWAGEN




ANWENDUNGEN

Die Standard-Ladebordwand F3CLO80 kann als Sonderversion für die Installation auf Krankenwagen gebaut werden.

STANDARDAUSSTATTUNGEN

- Externe flache Bedientafel mit Wandmontage.
- Faltbare Sicherheitsgeländer.
- Automatische Stopvorrichtung für Patientenliege.
- Hydraulische Notfall-Handpumpe.





TECHNISCHE DATEN


	Mod.	Tragkraft (Laastschwerpunkt bei 600 mm)	Standard- Plattform Maße		Gewicht *	А		E	В	B1	т	Arm Länge	Arm Breite	
			Höhe	Breite	Kg	min.	max.	max.	min.	min.		(mm)	W123 (mm)	W58 (mm)
F30	CL080C	800 Kg	1200 1400* 1600	Abhängig von Aufbau	225	235	430	985	448	523	190	540	1230	580
F30	CL080H				230	295	495	1140	526	601	190	640	1230	580

^{*}Richtungsweisendes Gewicht der Ladebordwand, geliefert im Set ohne hintere Stoßstange und mit einer Ladefläche mit Tiefe 1400 mm. Das Gewicht kann je nach Breite unterschiedlich sein.

VERSCHIEDENE LÖSUNGEN JE NACH RADSTAND UND ÜBERSTAND



Die Ladebordwände F3CL
080 sind für alle Fahrzeuge
mit C-Fahrgestell erhältlich.
W123 Standard
(W58 nicht erhältlich)






LADEBORDWÄNDE

Citroën JUMPER 06 Fiat DUCATO 06 Peugeot BOXER 06

F3CL 080 W58Schnell-Montage mit
Verwendung der OrginalBohrungen.


Hinweise: Die Anleitungen beziehen sich auf Fahrzeuge mit Original-Fahrgestell, die nicht verlängert wurden





Ford TRANSIT


F3CL 080 W58 (123 W auf Anfrage) Schnell-Montage mit Verwendung der Original-Bohrungen.





Hinweis: Die Montage bezieht sich nur auf Fahrgestelle von Fahrzeugen mit Frontantrieb.


Mercedes SPRINTER 06 VolksWagen CRAFTER

F3CL 080 W58 (W 123 auf Anfrage) Schnell-Montage mit Verwendung der Orginal-Bohrungen









Renault MASTER
Frontantrieb / Heckantrieb

F3CL080 W58 123 Schnell-Montage mit Verwendung der Orginal-Bohrungen

