



F3 CL 10
F3 CL 17
F3 CL 22
F3 CL 30

HAYON RABATTABLE

CAPACITÉ DE CHARGE: 1000, 1700, 2200, 3000 KG



CARACTÉRISTIQUES

Plate-forme:	Aluminium
Profondeur de plate-forme:	de 1600 à 2600 mm pare-chocs arrière homologué CEE
Vérins de levage:	2
Vérins d'inclinaison:	2
Inclinaison automatique au sol:	hydraulique (avec fonction de mémoire)
Ouverture de plate-forme:	Ouverture assistée
Alimentation:	12 ou 24 V
Douilles à faible entretien:	graissable
Couleur du cadre:	Noir KTL plus et peinture en poudre
Poids:	à partir de 290 Kg

DESCRIPTION

Les 4 vérins F3 CL 10/17/22/30 sont des hayons très robustes offrant de grandes performances pour une utilisation intensive. Idéal pour les utilisations les plus courantes dans le secteur de la grande distribution. L'ouverture assistée de la plate-forme permet une ouverture très rapide de la plate-forme même par des températures très basses, une inclinaison automatique hydraulique en douceur, et une grande rigidité idéale pour équiper les véhicules des clients qui aiment les hautes performances. Les 4 vérins F3CL 10/17/22/30 sont des hayons extrêmement polyvalents adaptés aux véhicules utilitaires jusqu'aux camions lourds, remorques et semi-remorques.

OPTIONS CONSEILLÉES

- Télécommande filaire à l'intérieur du véhicule
- Radio commande
- Commandes aux pieds sur plateforme
- Feux clignotants sur la plateforme
- Butées escamotables
- Verrouillage de plate-forme
- Kit de joints de plateforme





F3 CL 10
F3 CL 17
F3 CL 22
F3 CL 30

HAYON RABATTABLE

CAPACITÉ DE CHARGE: 1000, 1700, 2200, 3000 KG

DONNÉES TECHNIQUES


Mod.	Capacité de Charge (600 mm centre de gravité de la charge)	Poids* (Kg)	Du plancher au sol (max)	Du plancher à dessous du châssis		Encombrement (min)	Largeur du bras de levage (mm)			
				min	max		W105	W123	W125	W152
F3 CL 10 C •	1000	290	1115	300	500	705	1050	–	–	–
F3 CL 10 H •		305	1260	340	560	735	1050	–	–	–
F3 CL 10 HS •		320	1400	400	680	830	1050	–	–	–
F3 CL 17 C *	1700	405	1145	390	510	761	–	1230	–	–
F3 CL 17 H *		420	1285	455	580	757	–	1230	–	1523
F3 CL 17 HS *		435	1430	460	680	891	–	1230	–	1523
F3 CL 17 HL *	1500	455	1520	545	770	1032	–	1230	–	–
F3 CL 22 C *	2200	415	1145	390	510	761	–	1230	–	–
F3 CL 22 H *		430	1285	455	580	757	–	1230	–	1523
F3 CL 22 HS *		445	1430	460	680	891	–	1230	–	1523
F3 CL 22 HL *	2000	465	1520	545	770	1032	–	1230	–	–
F3 CL 30 H *	3000	655	1380	420	700	740	–	–	1250	–
F3 CL 30 HS *		670	1620	500	800	960	–	–	1250	–

*Poids indicatif pour hayon équipé d'une plate-forme en aluminium de dimensions 1600 x 2500 mm.

Les poids mentionnés ci-dessus sont approximatifs et peuvent varier selon la production. Anteo se réserve le droit de modifier les poids et les spécifications techniques sans préavis. Aucune indemnité pour des dommages ne peut être demandée à Anteo pour la modification des spécifications techniques et/ou de poids.

OUVERTURE STANDARD DE LA PLATEFORME:


- Ouverture par gravité pour F3CL10 (ouverture assistée sur demande en option)
- * Ouverture assistée pour F3CL17 - FCCL22 - F3CL30 (en standard)



BAGUE À FAIBLE ENTRETIEN ET AXES EN ACIER CHROMÉ



PEINTURE EN POUDRE (2) AJOUTÉE AU KTL PLUS (1). PAS DE ROUILLE ET PAS DE TACHES DE SEL.



SPECIALISTE DE L'ALUMINIUM A HAUTE RESISTANCE MECANIQUE DEPUIS 1992



UNITÉ DE PUISSANCE À FAIBLE BRUIT & PAS D'ÉLECTRONIQUE = MAINTENANCE FACILE