

EINSTIEGSHILFEN

ST 600 - ST 1100



ST 600
ELEKTRISCH AUSFAHRBARE
EINSTIEGSHILFE



ST 1100
ELEKTRISCHE
AUSFAHRBARE
EINSTIEGSHILFE

		ST 600	ST 1100
TRAGKRAFT	Kg	250	300
GEWICHT	Kg	23	25
MAX. STROM- VERBRAUCH	12 V Amp	100	100
LEISTUNGS-AUFNAHME	12 V Watt	500	500
GERÄUSCHPEGEL (**)	dB	<70	<70

** A- bewerteter äquivalenter Dauerschalldruckpegel, am Arbeitsplatz

ANWENDUNGEN

ST 600



- VERRINGERT DIE EINSTIEGSHÖHE
- ELEKTRISCHE EIN- UND AUSFAHRBEWEGUNG.
- STUFENBELEUCHTUNG FÜR NACHTBETRIEB.
- MECHANISCHE NOTBETÄTIGUNG.
- KONTROLLEUCHE AM AMATURENBRETT
- FAHRZEUGSPEZIFISCHE BEFESTIGUNGEN (FAHRZEUGTYP BEI AUFTRAGSERTEILUNG ANGEBEN).
- SEHR FLACHES, KTL+ BESCHICHTETES GEHÄUSE.
- VERFÜGBAR FÜR FAST ALLE GÄNGIGEN N1 NUTZFAHRZEUGE UND KLEINBUSSE

ST 1000

- VERRINGERT DIE EINSTIEGSHÖHE
- EIN- UND AUSSCHUB MITTELS DREH- UND FAHRBEWEGUNG.
- STUFENBELEUCHTUNG FÜR NACHTBETRIEB.
- MECHANISCHE NOTBETÄTIGUNG..
- KONTROLLEUCHE AM AMATURENBRETT
- VERFÜGBAR FÜR FAST ALLE GÄNGIGEN N1 NUTZFAHRZEUGE UND KLEINBUSSE

TRAGFÄHIGKEIT

- 250 KG



OPTIONEN



1 Kabelfernbedienung



3 Wippschalter zum heben und senken



4 Sicherheitsgurt



5 4 Punkt Sicherheitsgurt zur befestigung an Zurringen




7 Sicherheitsgurt für Rollstühle bei eingebauten Airlineschienen



8 Automatisches überfahrblech

STANDARD FEATURES AND SAFETY DEVICES ???



9 AIRLINESCHIENE
3.65 m.



A
• Kabelfernbedienung
• Batterie Hauptschalter mit Schlüsselbetätigung



B
• Handpumpe zur Notbetätigung
• Abrollschutz für Rollstuhl



C
Automatische Haltgriffe