



F3 RE 080 AM

HAYON RETRACTABLE
AVEC GLISSIERES EN ALUMINIUM

CAPACITÉ DE CHARGE: 800 KG



DESCRIPTION

Le F3 RE 080 AM est un hayon élévateur très léger, solide et compact, avec des performances très élevées à des prix attractifs, il est idéal pour équiper les véhicules de location et les véhicules utilitaires légers.

La mise en bêche automatique hydraulique au sol est douce. La grande stabilité de ce hayon en fait le choix idéal pour les clients très exigeants. Il est disponible dans une grande variété de versions pour convenir à la plupart des véhicules utilitaires et des camions légers.

Il est fortement recommandé pour:

- Iveco DAILY,
- Ford TRANSIT,
- Mercedes SPRINTER (double roue arrière)
- Mercedes VARIO,
- Renault MASTER, MASCOTT
- Volkswagen LT
- Nissan ATLEON, CABSTAR

CARACTÉRISTIQUES

Plate-forme:	Aluminium
Profondeur de plate-forme:	De 1165 à 1600 mm barre anti-encastrement homologuée CEE
Vérins de levage:	2
Vérins d'inclinaison:	2
Inclinaison automatique au sol:	Hydraulique (avec vérin mémoire)
Rétraction:	Glissières en aluminium et moteur hydraulique
Alimentation:	12 ou 24 V
Bague à faible entretien:	graissable
Couleur du cadre:	Noir KTL plus et peinture en poudre
Poids:	à partir de 295 Kg

OPTIONS CONSEILLÉES

- Télécommande filaire à l'intérieur du véhicule
- Radio commande
- Commandes aux pieds sur plateforme
- Feux clignotants sur la plateforme
- Butées escamotables





F3 RE 080 AM

HAYON RETRACTABLE
AVEC GLISSIERES EN ALUMINIUM

CAPACITÉ DE CHARGE: 800 KG


DONNÉES TECHNIQUES

	Mod.	Capacité de charge (centre de gravité à 600 mm)	Du plancher au sol (max)	Plate-forme Profondeur* (exemple)	Encombrement (min)	Poids* Kg
Plate-forme unique pliée	F3 RE 080 C AM	800 Kg	980	1350 (490+860)	1200	295
	F3 RE 080 H AM		1200	1550 (590+960)	1450	320
Double plate-forme pliée	F3 RE 080 H AM	800 Kg	1200	1155 (645+510)	951	296
	F3 RE 080 H AM		1200	1500 (210+780+510)	1070	322

*Poids indicatif pour hayon équipé d'une plate-forme en aluminium de largeur de 2000 mm.

Les poids mentionnés ci-dessus sont approximatifs et peuvent varier selon la production. Anteo se réserve le droit de modifier les poids et les spécifications techniques sans préavis. Aucune indemnité pour des dommages ne peut être demandée à Anteo pour la modification des spécifications techniques et/ou de poids.


01/2021



**BAGUE À FAIBLE ENTRETIEN
ET AXES EN ACIER CHROMÉ**



**PEINTURE EN POUDRE (2)
AJOUTÉE AU KTL PLUS (1).
PAS DE ROUILLE ET PAS DE
TACHES DE SEL.**



**SPECIALISTE DE L'ALUMINIUM
A HAUTE RESISTANCE
MECANIQUE DEPUIS 1992**



**UNITÉ DE PUISSANCE À FAIBLE
BRUIT & PAS D'ÉLECTRONIQUE
= MAINTENANCE FACILE**