



**F3 RE 10 AM**  
**F3 RE 17 AM**  
**F3 RE 22 AM**

## UNTERFAHRBARE HUBLADEBÜHNEN (SLIDER) MIT FÜHRUNGSSCHIENEN AUS ALUMINIUM

HUBKRAFT: 1000, 1700, 2200 KG



### BESCHREIBUNG

Dieser Lift ist besonders leicht und kompakt. Durch die Verwendung von Führungsschienen aus Aluminium ist er außerdem preiswert und eignet sich damit auch für den Einsatz bei Vermieterverfahrzeugen.

Das Modell F3 RE 10 AM ist mit einfach oder zweifach gefalteter Plattform erhältlich und zugelassen für Lkw mit einem Gesamtgewicht von bis zu 12 Tonnen.

Die Modelle F3 RE 17 AM und F3 RE 22 AM sind immer mit einer zweifach gefalteten Plattform ausgestattet und zugelassen für Anhänger und Auflieger mit einem Gesamtgewicht von mehr als 10 Tonnen.

### SPEZIFIKATIONEN

Plattform	Aluminium
Plattformhöhe	1305 - 1755 mm
Hubzylinder	2
Schließzylinder	2
automatische Abneigung am Boden	hydraulisch mit Memoryfunktion
Scorrimento:	Aluminiumschienen; Hydraulikmotor
Spannung	12 oder 24 V
Lager	Schmiernippel
Oberflächenbeschichtung	KTL+
Gewicht	ab 395 Kg

### EMPFOHLENE OPTIONEN

- innen liegende Handbedienung
- kabellose Handbedienung
- Fußsteuerung auf der Plattform
- Warnleuchten auf der Plattform
- Abrollsicherung
- Drehfeder





**F3 RE 10 AM**  
**F3 RE 17 AM**  
**F3 RE 22 AM**

**UNTERFAHRBARE HUBLADEBÜHNEN (SLIDER)**  
 MIT FÜHRUNGSSCHIENEN AUS ALUMINIUM


HUBKRAFT: 1000, 1700, 2200 KG

**TECHNISCHE DATEN**

Plattform	Modell	Hubkraft kg (Lastmitte 600 mm)	max. Abstand Ladefläche – Straße	Plattformhöhe (Beispiel)*	minimaler Überhang	Gewicht kg *
einfach gefaltet	F3 RE 10 C AM	1000	1070	1560 (600+960)	1473	430
	F3 RE 10 H AM		1225	1660 (600+1060)	1630	455
	F3 RE 10 HS AM		1450	1755 (750+1005)	1878	480
doppelt gefaltet	F3 RE 10 H AM	1000	1225	1305 (700+605)	1092	395
	F3 RE 10 HS AM		1450	1600 (850+750)	1245	460
	F3 RE17 H AM	1700	1290	1283 (700+583)	1232	485
	F3 RE 17 HS AM		1530	1583 (850+733)	1383	520
	F3 RE 17 HSS AM		1670	1783 (950+833)	1490	560
	F3 RE 22 H AM	2200	1290	1283 (700+583)	1232	505
	F3 RE 22 HS AM		1530	1583 (850+733)	1383	545
F3 RE 22 HSS AM	1670		1783 (950+833)	1490	585	

01/2022

\*Circawert für einen Lift mit Plattformbreite 2450 mm  
 Die angegebenen Gewichte sind Circawerte. Die Gewichte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



**WARTUNGSARME BUCHSEN  
 UND STAHLBOLZEN**



**KTL+ BESCHICHTUNG  
 PULVERBESCHICHTUNG (2)  
 ÜBER KTL+(1). = BESTE  
 KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT**



**SPEZIALIST FÜR HOCHFESTES  
 ALUMINIUM SEIT 1992**



**LEISE HYDRAULIKEINHEIT  
 OHNE ELEKTRONIK  
 = EINFACHE WARTUNG**