



F3 RE 10/17/22 AM PLATAFORMA RETRÁCTIL GUÍAS EN ALUMINIO - 5 CILINDROS

CAPACIDAD DE CARGA

- 1000 KG
- 1700 KG
- 2200 KG



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cilindros:	2 cil. de elevación + 2 cil. de rotación + 1 cil. de conexión a tierra
Sistema de deslizamiento:	Guías de aluminio, motor hidráulico + piñón y cremallera
Cilindros de rotación:	Efecto simple
Conexión automática al terreno:	Sí, hidráulica
Material plataforma:	Aluminio
Altura estándar plataforma Alu.:	1 pliegue 1483 - 1638 - 1783 mm (max 2033) 2 pliegues 1333 - 1633 - 1833 mm
Plataforma estándar anchura Alu.:	2450 mm
Longitud brazo:	C - H - HS - HSS
Anchura brazo (W):	780-1230 - 1520 mm
Mando principal:	Cuadro de mandos externo

APLICACIONES

F3RE 10/17/22 AM con guías en Aluminio es ideal para equipar vehículos de alquiler.

La F3RE 10/17/22 AM de 5 Cilindros es una trampa fuerte y compacta, con prestaciones muy elevadas.

La conexión hidráulica automática a tierra y la gran estabilidad es la elección adecuada para equipar los vehículos para clientes que desean prestaciones elevadas.

La F3RE 10/17/22 AM de 5 Cilindros está disponible con una amplia gama de versiones, para satisfacer las exigencias de vehículos comerciales con una capacidad superior a 7.5 T, máquinas motrices, remolques y semirremolques.

PLATO 1 PLEGADO	Mod.	Capacidad (Centro de carga a 600 mm)	E max	Profundidad plataforma* (ejemplo)
	F3 RE 10 C AM	1000 kg	1115	1560 (600 + 960)
	F3 RE 10 H AM	1000 kg	1275	1560 (600 + 1005)
	F3 RE 10 HS AM	1000 kg	1510	1755 (750 + 1005)

MOTRIZ			
B min	B' min	T	Peso** Kg
1473	1578	342	430
1575	1680	342	455
1878	1983	342	480

SEMIRREMOLQUE			
B min	B' min	T	Peso* Kg
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

PLATO 2 PLEGADOS	F3 RE 17 C AM	1700 kg	1130	1083 (600 + 483)
	F3 RE 22 C AM	2200 kg		
	F3 RE 10 H AM	1000 kg	1275	1305 (700 + 605)
	F3 RE 17 H AM	1700 kg	1290	1283 (700 + 583)
	F3 RE 22 H AM	2200 kg	1290	1283 (700 + 583)
	F3 RE 10 HS AM	1000 kg	1510	1600 (850 + 750)
	F3 RE 17 HS AM	1700 kg	1530	1583 (850 + 733)
	F3 RE 22 HS AM	2200 kg	1530	1583 (850 + 733)

MOTRIZ			
B	B'	T	Peso
1123	1083	375	450 470
1092	1197	342	395
1226	1196	375	485
1226	1196	375	505
1245	1350	342	460
1379	1346	375	520
1379	1346	375	540

SEMIRREMOLQUE			
B	B'	T	Peso
-	-	-	-
1220	1221	544	482 502
1373	1374	544	517 537

*Disponibilidad de plato con altura de 1333 mm a 1983 mm. **Peso indicativo para trampa con ancho plato 2450 mm. Baricentro de su propio peso según el tipo de brazo y las dimensiones de instalación en el vehículo (véanse instrucciones de montaje). Los pesos que se han citado son aproximados y pueden cambiar según el montaje. Anteo se reserva el derecho de modificar los pesos y especificaciones técnicas sin previo aviso. Anteo no concederá ninguna indemnización por los daños que las variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos puedan causar.



F3 RE 10/17/22 AM . PLATAFORMA RETRÁCTIL

GUÍAS EN ALUMINIO - 5 CILINDROS

CAPACIDAD DE CARGA


- 1000 KG
- 1700 KG
- 2200 KG



Para motriz o semirremolque: a pedido (opcional), plataforma con plato, mando y sistema de retraccion completamente montado.




Motor hidráulico y freno (patentado)




Grupo hidráulico




Panel de mandos



MONTAJE LATERAL
PARA MÁQUINAS MOTRICES
PLATO 1 PLEGADO



MONTAJE LATERAL
PARA MÁQUINAS MOTRICES
PLATO 2 PLEGADOS



MONTAJE RÁPIDO
PARA SEMIRREMOQUE
PLATO 1 PLEGADO