



F3 RE 10 AM
F3 RE 17 AM
F3 RE 22 AM

HAYON RETRACTABLE
 AVEC GLISSIERES EN ALUMINIUM

CAPACITÉ DE CHARGE: 1000, 1500, 2000 KG



DESCRIPTION

Le F3 RE 10/17/22 AM avec glissières en aluminium et un prix attractif est idéal pour équiper les véhicules de location. Le 4 vérins F3 RE 10/17/22 AM est un hayon élévateur. Inclinaison automatique douce, haute rigidité, idéal pour équiper les véhicules de clients qui aiment les hautes performances.

Le F3 RE 10 AM est disponible dans une grande variété de versions, avec des plateformes repliées 1 fois ou 2 fois.

Le F3 RE 17/22 AM est disponible avec des plateformes repliées 2 fois (pour 1 fois repliées voir page 51-52 hayons F4 RE 17/22 AM)

CARACTÉRISTIQUES

Plate-forme:	Aluminium
Profondeur de plateforme	De 1305 à 1755 mm barre anti-encastrement homologuée CEE
Vérins de levage:	2
Vérins d'inclinaison:	2
Inclinaison automatique au sol:	Hydraulique (avec vérin mémoire)
Rétraction:	Glissières en aluminium et moteur hydraulique
Alimentation:	12 ou 24 V
Bague à faible entretien:	graissable
Couleur du cadre:	Noir KTL plus et peinture en poudre
Poids:	à partir de 395 Kg

OPTIONS CONSEILLÉES

- Télécommande filaire à l'intérieur du véhicule
- Radio commande
- Commandes aux pieds sur plateforme
- Feux clignotants sur la plateforme
- Butées escamotables
- Barre de torsion





F3 RE 10 AM
F3 RE 17 AM
F3 RE 22 AM

HAYON RETRACTABLE
 AVEC GLISSIERES EN ALUMINIUM


CAPACITÉ DE CHARGE: 1000, 1500, 2000 KG

DONNÉES TECHNIQUES

	Mod.	Capacité de charge (centre de gravité à 600 mm)	Du plancher au sol (max)	Plate-forme Profondeur* (exemple)	Encombrem- ment (min)	Poids* Kg
Plate-forme unique pliée	F3 RE 10 C AM	1000 Kg	1070	1560 (600+960)	1473	430
	F3 RE 10 H AM		1225	1660 (600+1060)	1630	455
	F3 RE 10 HS AM		1450	1755 (750+1005)	1878	480
Double plate-forme pliée	F3 RE 10 H AM	1000 Kg	1225	1305 (700+605)	1092	395
	F3 RE 10 HS AM		1450	1600 (850+750)	1245	460
	F3 RE17 H AM	1700 Kg	1290	1283 (700+583)	1232	485
	F3 RE 17 HS AM		1530	1583 (850+733)	1383	520
	F3 RE 17 HSS AM		1670	1783 (950+833)	1490	560
	F3 RE 22 H AM	2200 Kg	1290	1283 (700+583)	1232	505
	F3 RE 22 HS AM		1530	1583 (850+733)	1383	545
F3 RE 22 HSS AM	1670		1783 (950+833)	1490	585	

*Poids indicatif pour hayon équipé d'une plate-forme en aluminium de largeur de 2200 mm.


Les poids mentionnés ci-dessus sont approximatifs et peuvent varier selon la production. Anteo se réserve le droit de modifier les poids et les spécifications techniques sans préavis. Aucune indemnité pour des dommages ne peut être demandée à Anteo pour la modification des spécifications techniques et/ou de poids.



**BAGUE À FAIBLE ENTRETIEN ET
AXES EN ACIER CHROMÉ**



**PEINTURE EN POUDRE (2)
AJOUTÉE AU KTL PLUS (1).
PAS DE ROUILLE ET PAS DE
TACHES DE SEL.**



**SPECIALISTE DE L'ALUMINIUM
A HAUTE RESISTANCE
MECANIQUE DEPUIS 1992**



**UNITÉ DE PUISSANCE À FAIBLE
BRUIT & PAS D'ÉLECTRONIQUE
= MAINTENANCE FACILE**