



F3 RE 17 CC
F3 RE 22 CC
F3 RE 30 CC

UNTERFAHRBARE HUBLADEBÜHNEN (SLIDER)
 MIT FÜHRUNGSSCHIENEN AUS VERCHROMTEM STAHL

HUBKRAFT: 1700, 2200, 3000 KG



BESCHREIBUNG

Dieser Lift ist die Premiumvariante der unterfahrbaren Hubladebühnen und bietet das Maximum an Festigkeit, Haltbarkeit und Kraftreserven in Verbindung mit minimalem Wartungsaufwand. Dadurch ist er ideal für Logistikunternehmen und Verteilerfahrzeuge, die sich im permanenten Einsatz befinden. Der F3 RE 33 CC ist die Heavy-duty-Variante für den Einsatz mit elektrischen Hubwagen. Dieser Fünfszylinderlift ist zugelassen für Lkw, Anhänger und Auflieger mit einem Gesamtgewicht von mehr als 7,5 Tonnen.

SPEZIFIKATIONEN

Plattform	Aluminium
Plattformhöhe	1300 - 2000 mm
Hubzylinder	2
Schließzylinder	2
automatische Abneigung am Boden	hydraulisch mit Memoryfunktion
Gleitsystem	verchromte Stahlschienen; Hydraulikmotor
Spannung	12 oder 24 V
Lager	Schmiernippel
Oberflächenbeschichtung	KTL+
Gewicht	ab 545 Kg

EMPFOHLENE OPTIONEN

- innen liegende Handbedienung
- kabellose Handbedienung
- Fußsteuerung auf der Plattform
- Warnleuchten auf der Plattform
- Abrollsicherung
- Drehfeder





F3 RE 17 CC
F3 RE 22 CC
F3 RE 30 CC

UNTERFAHRBARE HUBLADEBÜHNEN (SLIDER)
 MIT FÜHRUNGSSCHIENEN AUS VERCHROMTEM STAHL

HUBKRAFT: 1700, 2200, 3000 KG


TECHNISCHE DATEN

					MOTORWAGEN		AUFLIEGER	
EINFACH GEFALTET	Modell	Hubkraft kg (Lastmitte 600 mm)	max. Abstand Ladefläche – Straße	Plattformhöhe (Beispiel)	minimaler Überhang	Gewicht kg*	minimaler Überhang	Gewicht kg*
	F3 RE 17 H CC	1700	1290	1633 (600+1033)	1675	605	1690	605
	F3 RE 17 HS CC		1530	1783 (750+1033)	1985	645	2000	645
	F3 RE 17 HSS CC		1670	1983 (750+1233)	2080	695	2095	695
	F3 RE 22 H CC	2200	1290	1633 (600+1033)	1675	625	1690	625
	F3 RE 22 HS CC		1530	1783 (750+1033)	1985	665	2000	665
	F3 RE 22 HSS CC		1670	1983 (750+1233)	2080	715	2095	715
	F3 RE 30 H CC	3000	1290	1591 (558+1033)	1730	850	1730	850
	F3 RE 30 H1 CC		1370	1991 (758+1233)	1985	910	1985	910
	F3 RE 30 HS CC		1590	2041 (1008+1033)	2370	980	2370	980


DOPPELT GEFALTET	F3 RE 17 H CC	1700	1290	1283 (700+583)	1165	545	1166	545
	F3 RE 17 HS CC		1530	1583 (850+733)	1315	610	1320	610
	F3 RE 17 HSS CC		1670	1783 (950+833)	1410	660	1422	660
	F3 RE 22 H CC	2200	1290	1283 (700+583)	1165	565	1166	565
	F3 RE 22 HS CC		1530	1583 (850+733)	1315	630	1320	630
	F3 RE 22 HSS CC		1670	1783 (950+833)	1410	660	1422	660

*Circawert für einen Lift mit Plattformbreite 2450 mm

Die angegebenen Gewichte sind Circawerte. Die Gewichte können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



**WARTUNGSARME BUCHSEN
UND STAHLBOLZEN**



**KTL+ BESCHICHTUNG
PULVERBESCHICHTUNG (2)
ÜBER KTL+(1). = BESTE
KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT**



**SPEZIALIST FÜR HOCHFESTES
ALUMINIUM SEIT 1992**



**LEISE HYDRAULIKEINHEIT
OHNE ELEKTRONIK
= EINFACHE WARTUNG**