



F3 RE 17 CC
F3 RE 22 CC
F3 RE 30 CC

HAYON RETRACTABLE
 AVEC COULISSES EN ACIER CHROME

CAPACITÉ DE CHARGE: 1700, 2200, 3000 KG



DESCRIPTION

Le F3RE 17/22/30 CC avec coulisses chromées est un hayon de grande qualité. Avec une rétraction parfaite, peu d'entretien, il est fait pour les transports réguliers et la grande distribution. Les F3RE 17/22/30 CC sont des hayons extrêmement polyvalents ils conviennent aux véhicules de plus de 7.5t, ainsi qu'aux remorques et semi-remorques.

Le F3RE30 CC est un hayon rétractable robuste et parfait pour l'utilisation de transpalette électrique.

Système de rétraction avec coulisses chromés, inclinaison hydraulique douce automatique, et grande rigidité idéale pour équiper les véhicules des clients qui aiment les performances élevées avec des coûts de maintenance réduits.

CARACTÉRISTIQUES

Plate-forme:	Aluminium
Profondeur de plate-forme:	De 1300 à 2500 mm barre anti-encastrement homologuée CEE
Vérins de levage:	2
Vérins d'inclinaison:	2
Inclinaison automatique au sol:	Hydraulique (avec vérin mémoire)
Rétraction:	Coulisses en acier chromé et vérin de rétraction
Alimentation:	12 ou 24 V
Bague à faible entretien:	graissable
Couleur du cadre:	Noir KTL plus et peinture en poudre
Poids:	à partir de 545 Kg

OPTIONS CONSEILLÉES

- Télécommande filaire à l'intérieur du véhicule
- Radio commande
- Commandes aux pieds sur plateforme
- Feux clignotants sur la plateforme
- Butées escamotables
- Barre de torsion





F3RE 17 CC
F3RE 22 CC
F3RE 30 CC

HAYON RETRACTABLE
 AVEC COULISSES EN ACIER CHROME

CAPACITÉ DE CHARGE: 1700, 2200, 3000 KG


DONNÉES TECHNIQUES

	Mod.	Capacité de charge (centre de gravité à 600 mm)	Du plan- cher au sol (max)	Profondeur de Plate-forme* (exemple)	PORTEURS		SEMI-REMORQUES	
					Encombrement (min)	Poids* Kg	Encombrement (min)	Poids* Kg
1 PLATE-FORME PLIÉE	F3RE 17 H CC	1700 Kg	1290	1633 (600+1033)	1675	605	1690	605
	F3RE 17 HS CC		1530	1783 (750+1033)	1985	645	2000	645
	F3RE 17 HSS CC		1670	1983 (750+1233)	2080	695	2095	695
	F3RE 22 H CC	2200 Kg	1290	1633 (600+1033)	1675	625	1690	625
	F3RE 22 HS CC		1530	1783 (750+1033)	1985	665	2000	665
	F3RE 22 HSS CC		1670	1983 (750+1233)	2080	715	2095	715
	F3RE 30 H CC	3000 Kg	1290	1591 (558+1033)	1730	850	1730	850
	F3RE 30 H1 CC		1370	1991 (758+1233)	1985	910	1985	910
	F3RE 30 HS CC		1590	2041 (1008+1033)	2370	980	2370	980

2 PLATE-FORMES PLIÉES	F3RE 17 H CC	1700 Kg	1290	1283 (700+583)	1165	545	1166	545
	F3RE 17 HS CC		1530	1583 (850+733)	1315	610	1320	610
	F3RE 17 HSS CC		1670	1783 (950+833)	1410	660	1422	660
	F3RE 22 H CC	2200 Kg	1290	1283 (700+583)	1165	565	1166	565
	F3RE 22 HS CC		1530	1583 (850+733)	1315	630	1320	630
	F3RE 22 HSS CC		1670	1783 (950+833)	1410	660	1422	660

*Poids indicatif pour hayon équipé d'une plate-forme en aluminium de largeur de 2450 mm.

Les poids mentionnés ci-dessus sont approximatifs et peuvent varier selon la production. Anteo se réserve le droit de modifier les poids et les spécifications techniques sans préavis. Aucune indemnité pour des dommages ne peut être demandée à Anteo pour la modification des spécifications techniques et/ou de poids.



**BAGUE À FAIBLE ENTRETIEN ET
 AXES EN ACIER CHROMÉS**



**PEINTURE EN POUDRE (2)
 AJOUTÉE AU KTL PLUS (1).
 PAS DE ROUILLE ET PAS DE
 TACHES DE SEL.**



**SPECIALISTE DE L'ALUMINIUM
 A HAUTE RESISTANCE
 MECANIQUE DEPUIS 1992**



**UNITÉ DE PUISSANCE À FAIBLE
 BRUIT & PAS D'ÉLECTRONIQUE
 = MAINTENANCE FACILE**