



F3 V050 F - F3 V075 F . PLATAFORMA PARA FURGONES ORIGINALES 3 CILINDROS CON PLATO REPLEGABLE

CAPACIDAD DE CARGA

- 500 KG
- 750 KG



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Estructura de la trampilla:	Grupo hidráulico realizado adecuadamente para chasis originales
Cilindros:	1 cil. de elevación + 1 cil. de rotación + 1 cil. de conexión automática con el terreno
Cilindros de rotación:	Doble efecto
Apertura plataforma:	Motorizada
Conexión automática al terreno:	Si, hidráulica
Material plataforma:	Aluminio
Bajada de la plataforma con respecto al plano de carga en cierre.	-50 mm
Dimensiones estándar anchura plataforma Alu:	1400-1600 mm
Dimensiones estándar altura plataforma Alu:	A petición según el tipo de furgón
Mando principal:	Mando extra-plano con interruptor en cabina
Voltaje	12 V
Absorción Max.:	130 Amp
Calibrado válvula de máxima presión:	140 bar
Velocidad de salida (Con carga):	5 m/min
Velocidad de bajada (Con carga):	8 m/min
Capacidad depósito aceite:	2 litros
Ruido:	< 70 dB
Potencia Nominal Motor:	1600 Watt
Peso trampilla con plataforma anchura 1400 mm:	179 kg
Peso trampilla con plataforma altura 1600 mm:	185 kg
Montaje:	Empernado


APLICACIONES

F3V050/F3V075 F se ha diseñado y realizado para los furgones originales de 3,5 toneladas.

La F3V050F y F3V075F están disponibles con una vasta gama de placas de montajes rápido para satisfacer las exigencias de vehículos con carga útil hasta 3,5 toneladas.

F3 V050/ F3V075 F se aconsejan para:

Citroen	NEW JUMPER / RELAY
Fiat	NEW DUCATO
Ford	NEW TRANSIT
Iveco	DAILY
Mercedes	NEW SPRINTER
Nissan	NV400
Opel	MOVANO
Peugeot	NEW BOXER
Renault	NEW MASTER
Volkswagen	NEW CRAFTER



SOPORTE GANCHO DE ARRASTRE (GANCHO NO ENTREGADO)