



F4 RE 17 AM
F4 RE 22 AM
F4 RE 30 AM

HAYON RETRACTABLE REPLIÉ 1 FOIS
AVEC GLISSIÈRES EN ALUMINIUM

CAPACITÉ DE CHARGE: 1700, 2200, 3000 KG



DESCRIPTION

Le F4 RE avec glissières en aluminium et un prix attractif est idéal pour équiper tout type de véhicules. Le 4 vérins F3 RE17/22/30 AM est un hayon élévateur léger, solide et compact, avec des performances très élevées.

Inclinaison automatique douce, haute rigidité, idéal pour équiper les véhicules de clients qui aiment les hautes performances.

Le F3RE 17/22/30 AM est disponible dans une grande variété de versions. Ainsi, il convient aux véhicules de plus de 7.5t, ainsi qu'aux remorques et semi-remorques.

**INSTALLATION TRES RAPIDE CONÇUE
POUR LES VEHICULES AVEC UN
PORTE-A-FAUX ARRIERE COURT**

CARACTÉRISTIQUES

Plate-forme:	Aluminium
Profondeur de plateforme	De 1600 à 2500 mm barre anti-encastrement homologuée CEE
Vérins de levage:	2
Vérins d'inclinaison:	2
Inclinaison automatique au sol:	Hydraulique (avec vérin mémoire)
Rétraction:	Glissières en aluminium et moteur hydraulique
Alimentation:	12 ou 24 V
Bague à faible entretien:	graissable
Couleur du cadre:	Noir KTL plus et peinture en poudre
Poids:	à partir de 502 Kg

OPTIONS CONSEILLÉES

- Télécommande filaire à l'intérieur du véhicule
- Radio commande
- Commandes aux pieds sur plateforme
- Feux clignotants sur la plateforme
- Butées escamotables
- Barre de torsion





F4 RE 17 AM
F4 RE 22 AM
F4 RE 30 AM

HAYON RETRACTABLE REPLIÉ 1 FOIS
 AVEC GLISSIERES EN ALUMINIUM


CAPACITÉ DE CHARGE: 1700, 2200, 3000 KG

DONNÉES TECHNIQUES

Mod.	Capacité de charge (centre de gravité à 600 mm)	Du plancher au sol (max)	Plate-forme Profondeur* (exemple)	PORTEUR		SEMI-REMORQUES	
				Espace de montage (min)	Poids* Kg	Encombrement (min)	Poids* Kg
F4 RE 17 H AM	1700 Kg	1255	1583 (650+933)	1585	505	1585	502
F4 RE 17 H1 AM		1360	1783 (750+1033)	1746	512	1746	509
F4 RE 17 HS AM		1460	1833 (800+1033)	1885	520	1885	517
F4 RE 17 HSS AM		1610	1933 (900+1033)	2072	540	2072	537
F4 RE 22 H AM	2200 Kg	1255	1583 (650+933)	1585	525	1585	522
F4 RE 22 H1 AM		1360	1783 (750+1033)	1746	532	1746	529
F4 RE 22 HS AM		1460	1833 (800+1033)	1885	540	1885	537
F4 RE 22 HSS AM		1610	1933 (900+1033)	2072	560	2072	557
F4 RE 30 H AM	3000 Kg	1290	1943 (910+1033)	1919	831	1919	831
F4 RE 30 H1 AM		1370	1943 (1010+933)	2070	870	2070	870
F4 RE 30 HS AM		1620	2493 (1160+1333)	2375	911	2375	911

01/2021


*Poids indicatif pour hayon équipé d'une plate-forme en aluminium de largeur de 2450 mm.
 Les poids mentionnés ci-dessus sont approximatifs et peuvent varier selon la production. Anteo se réserve le droit de modifier les poids et les spécifications techniques sans préavis. Aucune indemnité pour des dommages ne peut être demandée à Anteo pour la modification des spécifications techniques et/ou de poids.



BAGUE À FAIBLE ENTRETIEN ET AXES EN ACIER CHROMÉ



PEINTURE EN POUDRE (2) AJOUTÉE AU KTL PLUS (1). PAS DE ROUILLE ET PAS DE TACHES DE SEL.



SPECIALISTE DE L'ALUMINIUM A HAUTE RESISTANCE MECANIQUE DEPUIS 1992



UNITÉ DE PUISSANCE À FAIBLE BRUIT & PAS D'ÉLECTRONIQUE = MAINTENANCE FACILE