


OPTIONEN



1
Anzeigeleuchte (Anteo) Einbau im Fahrerhaus, wenn nicht bereits vom Fahrzeugbauer montiert.



2
VEHH-Stecker für Schalterschnittstelle im Fahrerhaus und Beleuchtung für Ladebordwand.



3
Anschluss der Ladebordwand und der Ladeleitung mit VEHH-Stecker.



4
Externer Steuerkasten ohne Schlüsselschalter Ein/Aus.




5
Piek-Bescheinigung für Standard-Ladebordwand und unterfahrbare Ladebordwand von 800 bis 3000 kg. Piek-Bescheinigung auch für Abrollsicherung.



6
Bescheinigung Ladungssicherung.



7
2-Funktionen-Funkfernbedienung.



8
Flache externe Steuerung auf der Seitenwand.



9
3 Punkt Fußbedienung




10
2- oder 4-Funktions-Funkfernbedienung.



11
Ladekabel für Funkfernbedienung.



12
2x automatische Abrollsicherung.




13
6x Abrollsicherung



14
Verschluss für Plattform



15
Aufklappbare Plattform für Pritschenfahrzeug




16
Aluminium-Plattform-Verlängerung um 100 mm.


OPTIONEN



17
Unterstützte Plattformöffnung.



18
Plattform-Verlängerung für Kühlwägen.



19
Dichtungssätze für Schließung Plattform auf Karosserie.




20
Halterung für schnelle Montage des Steuerkastens




21
Sicherheitsgatter.



22



22



22
Schutzvorrichtung und Seitenrampe (Verbundzweck-Typ)



23



23
Schutzvorrichtung klapp - und faltbar auf der Plattform



24



24
3 position hinged safety gate.



25



25
Aufbau für die Befestigung unter dem Sattelzug-Karosserie für die Aufnahme von 2 Schutzvorrichtungen und der Seitenrampe.




26
Für F3RE AM - F3RE CC
Komplett montierter unterfahrbarer Lift ab Werk.



27
Abnehmbares hydraulisches Aggregat ohne Einbau in den Lift.

OPTIONEN




28
Hydraulische Stützen (bereits befestigt).



29
Alarmsystem mit Ton- und Lichtsignalen für hydraulische Ausleger.



30
Stützen.



31
Batteriewächter.



32
Elektrische Kupplung Zugmaschine/Anhängen.




33
Farbe auf Kundenwunsch gemäß RAL-Tabelle (kein Aufpreis für mindestens 10 Einheiten zusätzlich).




34



34
Rampe mit 3 Positionen und drehbaren Sicherheitsgeländern.



35
F3CL080 - Hydrauliksteuergerät zentral positioniert für längenreduzierte Ausstattung.



36
F3CL10 - Hydrauliksteuergerät zentral positioniert für längenreduzierte Ausstattung.



37
2 Scheinwerferhalterungen




38
Led Leuchten auf der Plattform



39



40
Alle Komponenten aus feuerverzinktem Stahl (auf Anfrage).



41
PLATTFORM mit rutschfester Oberfläche.



42
Warnblinkleuchten auf der Plattform (LED)


OPTIONEN



43



43



43


Modell	Länge (L) mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg
WG-SC 1	980	600	13
WG-SC 2	1.180	600	15
WG-SC 4	1.480	600	18
WG-SC 3	1.980	600	24

43 WG-SC SEITENRAMPEN

Abnehmbare Rampen für seitliche Beladung, aus Aluminium, verfährt seitlich am in der Plattform integrierten Haken. Die Rampe umfasst seitliche Sicherheitseinrichtungen für Handwagen.



44



44

Modell	Länge (L) mm	Tragfähigkeit kg	Gewicht kg
SC 1	1.000	600	15
SC 2	1.200	600	18
SC 3	2.000	600	30

44 SC SEITENRAMPEN

Abnehmbare Rampen für seitliche Beladung, aus Aluminium, verfährt seitlich am in der Plattform integrierten Haken. Die Rampe umfasst KEINE seitlichen Sicherheitseinrichtungen für Handwagen.



45

F3CLO80 W58 - W123
[Anwendungsbeispiel]
Halterung für Anhängerkupplung



46

F3CL10
[Anwendungsbeispiel]
Halterung für Anhängerkupplung



47

F3CL17
[Anwendungsbeispiel]
Halterung für Anhängerkupplung



48

F3CL22 - 25
[Anwendungsbeispiel]
Halterung für Anhängerkupplung