

OPCIONALES

Plataforma abatible con certificación PIEK



1

F3 clp 10-15-20-30 versión especial desde 1000 kg. A 3000 kg. De capacidad para descargas no ruidosas y uso nocturno. Esta versión incluye tratamiento insonorizado de la centralita electro-hidráulica y el plato de aluminio, freno de carga automático.



2

Mando de pie.



3

Mando extraplano para furgones originales.



4

Panel de mandos en el interior del vehículo (con cable espiral).



5

Radiocontrol de 2 o 4 funciones con funda.



6

Radiocontrol de 4 funciones con funda.



7

Cargador de vehículo para radiocontrol con batería recargable.



8

Barra para choques en 1 pieza.




9

Barra para choques en 3 piezas.



10

Freno automático de carga de 2 topes.



11

Freno automático de carga de 6 topes.




12

Kit manija para el bloqueo del plato en reposo.



13

Plato plegable para plataformas abatibles.



14

Platos de aluminio con extensión en altura (por cada 200 mm).




15

Plato con apertura asistida.



16

Prolongación trasera plataforma para furgones cerrados.




17

Kit de juntas para el cierre de la plataforma.



18

Lámparas intermitentes en el plato para la señalización de las dimensiones totales.



19

Parada mecánica.



20

Soporte panel mandos. Montaje rápido.




21

Parapeto de seguridad.



22



22



22

Protección y rampa lateral (tipo de doble uso).



23



23

Parapeto bisagrado y plegado sobre la plataforma.




24



24

Rampa con 3 posiciones y parapetos de seguridad giratorios.



25



25

Estructura para ser montada debajo del cuerpo del semi-trailer donde se alojarán las dos protecciones y la rampa lateral.

Per F3RE AM - F3RE CC




26

Plataforma retráctil pre montada.



27

Grupo centralita extraíble no integrada con la plataforma.




28
Kit de estabilizadores
hidráulicos (ya montados).



29
Sistema de alarma acústica
para estabilizadores
hidráulicos.




30
Estabilizadores mecánicos.




31
Protector de batería.




32
Kit acoplamiento tractora-
semiremolque.




33
F3CL080 - Centralita
hidráulica colocada
centralmente para acabados
de anchura reducida.




34
F3CL10 - Centralita hidráulica
colocada centralmente
para acabados de anchura
reducida.



35
2 soportes faroles.



36
Kit de soporte para gancho
de arrastre F3CL 080 W58 e
F3CL 080 W 123.



37
Color RAL según
especificaciones del cliente
(sin cargo en un mínimo de
100 unidades.).




38



38
Todos los componentes en
acero galvanizado en caliente
(a petición).




39
Panel de mandos cuando se
elige la opción 40 o 41.



40
Interruptor en cabina con
indicadores luminosos para:
puesta en marcha o apagado
de la trampilla, plataforma
abierta.



41
Conector VE HH para interruptor
en cableado cabina (en la
empresa).




42
Conexiones eléctricas VE HH
para centralita hidráulica
estanca cableada (en la
empresa).



43



43



43


Mod.	Longitud (L) mm	Capacidad kg	Peso kg
WG-SC 1	980	600	13
WG-SC 2	1.180	600	15
WG-SC 4	1.480	600	18
WG-SC 3	1.980	600	24

43 WG-SC SIDE RAMPS

Rampas amovibles para la descarga lateral en aluminio, carril lateral de enganche integrado en la plataforma. La rampa incluye laterales de seguridad para carros.



44



44

Mod.	Longitud (L) mm	Capacidad kg	Peso kgs
SC 1	1.000	600	15
SC 2	1.200	600	18
SC 3	2.000	600	30

44 SC SIDE RAMPS

Rampas amovibles para la descarga lateral en aluminio, carril lateral de enganche integrado en la plataforma. La rampa NO incluye laterales de seguridad para carros.




45



45

Excelente plato en aluminio perforado.



46

PLATAFORMA con superficie antideslizante en 2 direcciones.