



REP/1 . PLATAFORMA REPLEGABLE 1 CILINDRO

CAPACIDAD DE CARGA

- 1150 KG - 2500 lb
- 1500 KG - 3300 lb



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Cilindros:	1 cil. de elevación
Cilindros de rotación:	No
Conexión automática al terreno:	Si, mecánica
Tipo plataforma:	Replegada
Material plataforma:	Aluminio / Aluminio
Altura estándar plataforma Alu.:	1100 - 1200 - 1415 mm
Plataforma estándar anchura Alu.:	2000 mm (Max 2300)
Longitud brazo:	H
Anchura brazo (W):	620 mm 1120 mm (versión REP 15 RSG)
Travesaño cajón:	A petición
Mando principal:	Panel de mandos exterior con joystick y botón de giro
Peso incluida barra para-ensamblaje CE	

APLICACIONES

Las plataformas replegables REP son ideales para los servicios de distribución, para las empresas de alquiler de vehículos, para aquellos vehículos que requieren el máximo uso variable y/o para los vehículos que deben trabajar en plataformas.

La plataforma REP 15/1 es muy ligera y compacta.

La plataforma REP 15/1 es recomendada para vehículos a partir de las 7 toneladas.



Mod.	Capacidad de carga (Baricentro de carga a 600 mm - 23 in)	Dimensiones Est. Plato Profundidad x Ancho	Peso *	A		E	B	T
				min	max	max	max	
REP12/1	150 Kg 2500 lb1	1150 x 2000 mm 45 x 78 in	310 Kg 683 lb	400 mm 15,7 in	650 mm 25,6 in	1450 mm 57 in	1185 mm 46,7 in	350 mm 13,8 in
		1250 x 2000 mm 49 x 78 in	318 Kg 701 lb					
		1450 x 2000 mm 57 x 78 in	328 Kg 723 lb					
		1500 x 2000 mm 59 x 78 in	331 Kg 729 lb					
REP 15/1	1500 Kg 3300 lb	1105 x 2000 mm** 43,5 x 78 in	310 Kg 683 lb	400 mm 15,7 in	650 mm 25,6 in	1450 mm 57 in	1185 mm 46,7 in	350 mm 13,8 in
		1200 x 2000 mm** 47,2 x 78 in	318 Kg 701 lb					
		1415 x 2000 mm** 55,7 x 78 in	331 Kg 729 lb					

*el peso no incluye el travesaño trasero (50 kg). - ** ancho hasta 2.500 mm disponible bajo pedido. - *** con plato desde 1.133 mm.

El baricentro del vehículo es determinado por el tipo de plato y por las dimensiones de las instalaciones en el vehículo (véanse instrucciones de montaje). Los pesos antes indicados son aproximativos y pueden variar en función de la producción. Anteo se reserva el derecho de realizar modificaciones a los pesos y a las especificaciones técnicas sin previo aviso. Asimismo no concederá ninguna indemnización por los daños que las variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos puedan causar.