



REP CL 06 LR . PLATAFORMA CLÁSICA CON APERTURA MANUAL - 1 CILINDRO

CAPACIDAD DE CARGA
• 600 KG


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cilindros:	1 cil. sollevamento
Cilindros de rotación:	No
Conexión automática al terreno:	No
Tipo plataforma:	Replegada
Apertura plataforma:	Manual
Material plataforma:	Aluminio / Aluminio
Anchura Estándar plataforma Alu:	Max 2000
Longitud brazo:	C - H
Anchura brazo [W]:	610 mm
Mando principal:	Cuadro de mandos externo
Peso incluida barra para-ensamblaje CE	

APLICACIONES

REP CL 06 LR plataforma clásica con apertura manual son ideales para los servicios de distribución, para las empresas de alquiler de vehículos

REP CL 06 LR es muy ligera y compacta. Esto la hace apta para vehículos pequeños de 3.5 a 7 toneladas y pick-up.



Mod.	Capacidad de carga (Baricentro de carga a 600 mm)	Dimensiones Est. Plato Profundidad x Ancho	Peso *	A		E	B	T
				min.	max.	max.	min.	
REP CL 06 LR	600 Kg	1100 x 2000 mm***	225 Kg					
		1300 x 2000 mm***	240 Kg	350 mm	470 mm	1000 mm	907 mm	150 mm
		1500 x 2000 mm***	255 Kg					



* el peso no incluye el travesaño trasero (30 kg). **2.000 mm de ancho disponible (bajo pedido) - peso 239 kg. ***2.000 mm de ancho máximo; ancho menor disponible bajo pedido.

El baricentro del vehículo es determinado por el tipo de plato y por las dimensiones de las instalaciones en el vehículo (véanse instrucciones de montaje). Los pesos antes indicados son aproximativos y pueden variar en función de la producción. Anteo se reserva el derecho de realizar modificaciones a los pesos y a las especificaciones técnicas sin previo aviso. Asimismo no concederá ninguna indemnización por los daños que las variaciones de especificaciones técnicas y/o pesos puedan causar.




REP CL 06 LR . PLATAFORMA CLÁSICA CON APERTURA MANUAL - PLATO PERFORADO DE ALUMINIO

1 CILINDRO

CAPACIDAD DE CARGA

• 600 KG





APLICACIONES

Las trampillas elevadoras REP CL 06 LR con apertura manual son ideales para las compañías de logística, vehículos de alquiler y empresas de alquiler de herramientas.

REP CL 06 LR es muy liviana y compacta, ideal para vehículos pequeños de 3.5 a 7 toneladas y camionetas.

PLATAFORMA EN MALLA DE ALUMINIO:

- aleación muy robusta;
- muy livianas y por lo tanto mayor carga útil del vehículo;
- sin pintura y libres de herrumbre;
- brillantes de por vida.tenzione.



Mod.	Capacidad de carga (Baricentro de carga a 600 mm)	Dimensiones Est. Plato Profundidad x Ancho	Peso *	A		E	B	T
				min.	max.	max.	min.	
REP CL 06 LR	600 Kg	1450 x 2000 mm	230 Kg	350 mm	470 mm	1000 mm	907 mm	150 mm

Centro de gravedad del vehículo en función del tipo de plataforma y del tamaño de los equipos del vehículo (véanse instrucciones de montaje). Los pesos arriba mencionados son indicativos y pueden variar en función de la producción. Anteo se reserva el derecho de modificar los pesos y las especificaciones técnicas sin previo aviso. Ninguna indemnización por daños y perjuicios puede ser reclamada a Anteo por cambios en las especificaciones técnicas o los pesos.