



REP 06 LR REP 11 LR

HAYON REPLIABLE

CAPACITÉ DE CHARGE: 600, 1150 KG
1320, 2500 LB



DESCRIPTION

Les hayons repliables REP sont les hayons idéaux pour la distribution, les sociétés de location de véhicules, pour les véhicules nécessitant une utilisation variable maximale et / ou les véhicules pour la messagerie.

Le REP 06 LR est très léger et compact. Par conséquent, il convient aux petits véhicules de 3,5 à 7 tonnes.

REP 11 LR pour véhicules de 7 tonnes ou plus.

CARACTÉRISTIQUES

Profondeur de plateforme:	de 950 à 1550 mm
Largeur de plateforme:	2000 mm max
Vérin de levage:	1
Vérin d'inclinaison:	aucun
Inclinaison automatique au sol:	aucun (inclinaison constante)
Ouverture de plateforme:	Ouverture manuelle
Alimentation:	12 ou 24 V
Couleur du cadre:	Noir KTL plus et peinture en poudre
Poids:	à partir de 211 Kg

OPTIONS CONSEILLÉES

- Télécommande filaire à l'intérieur du véhicule
- Radio commande
- Commandes aux pieds sur plateforme
- Feux clignotants sur la plateforme
- Butées escamotables





REP 06 LR REP 11 LR


HAYON REPLIABLE

CAPACITÉ DE CHARGE: 600, 1150 KG
1320, 2500 LB

DONNÉES TECHNIQUES

Mod.	Capacité de charge (centre à centre à 600 mm - 23 en)	Dimension standard de plate-forme Profondeur x Largeur	Poids *	Du plancher au sol (max)	Encombrement (min)
REP 06 LR C	600 Kg 1320 lb	950 x 1500 mm / 37 x 59 en	211 Kg / 465 lb	990 mm 39 en	935 mm 36,8 en
		1050 x 1500 mm / 41 x 59 en	216 Kg / 476 lb		
		1150 x 1500 mm / 45 x 59 en	221 Kg / 487 lb		
REP 06 LR H	600 Kg 1320 lb	950 x 1500 mm / 37 x 59 en	222 Kg / 489 lb	1130 mm 44,5 en	1028 mm 40,5 en
		1050 x 1500 mm / 41 x 59 en	227 Kg / 500 lb		
		1150 x 1500 mm / 45 x 59 en	232 Kg / 511 lb		
		1250 x 1500 mm / 49 x 59 en	237 Kg / 522 lb		
REP 11 LR H	1150 Kg 2500 lb	950 x 2000 mm / 37 x 78 en	235 Kg / 518 lb	1130 mm 44,5 en	1118 mm 44 en
		1050 x 2000 mm / 41 x 78 en	240 Kg / 529 lb		
		1150 x 2000 mm / 45 x 78 en	245 Kg / 540 lb		
		1250 x 2000 mm / 49 x 78 en	250 Kg / 551 lb		
REP 11 LR HS	1150 Kg 2500 lb	1050 x 2000 mm / 41 x 78 en	245 Kg / 540 lb	1250 mm 49,2 en	1165 mm 45,9 en
		1150 x 2000 mm / 45 x 78 en	250 Kg / 551 lb		
		1250 x 2000 mm / 49 x 78 en	255 Kg / 562 lb		
		1450 x 2000 mm / 57 x 78 en	265 Kg / 584 lb		
REP 11 LR HSS	1150 Kg 2500 lb	1150 x 2000 mm / 45 x 78 en	257Kg / 566 lb	1420 mm 55,9 en	1317 mm 51,8 en
		1250 x 2000 mm / 49 x 78 en	262 Kg / 577 lb		
		1450 x 2000 mm / 57 x 78 en	272 Kg / 599 lb		
		1550 x 2000 mm / 61 x 78 en	274 Kg / 604 lb		


*Le poids n'inclut pas la traverse arrière (30 Kg - 66 lbs). Les poids mentionnés ci-dessus sont approximatifs et peuvent varier selon la production. Anteo se réserve le droit de modifier les poids et les spécifications techniques sans préavis. Aucune indemnité pour des dommages ne peut être demandée à Anteo pour la modification des spécifications techniques et/ou de poids.



BAGUE À FAIBLE ENTRETIEN ET
AXES EN ACIER CHROMÉ



PEINTURE EN POUDRE (2)
AJOUTÉE AU KTL PLUS (1).
PAS DE ROUILLE ET PAS DE
TACHES DE SEL.



SPECIALISTE DE L'ALUMINIUM
A HAUTE RESISTANCE
MECANIQUE DEPUIS 1992



UNITÉ DE PUISSANCE À FAIBLE
BRUIT & PAS D'ÉLECTRONIQUE
= ENTRETIEN FACILE