



REP 06 LR REP 11 LR

SPONDA RIPIEGHEVOLE

PORTATA: 600, 1150 KG
1320, 2500 LB



APPLICAZIONE

Le sponde ripieghevoli modello REP 06/11 LR sono sponde semplici, leggere, compatte ed economiche ideali in caso di utilizzo variabile e/o saltuario della sponda. In questi modelli il pianale quando è a contatto col terreno è parallelo ad esso (LR) e la punta rastremata della piattaforma consente il carico/scarico delle merci.

La REP 06 è consigliata per veicoli con portate da 3,5 a 7 T, mentre la REP 11 è adatta per veicoli con portata a partire da 7 Tonnellate.

L'installazione richiede un taglio obliquo del telaio e controtelaio ed il posizionamento di un terminale allestimento fornito da ANTEO.

SPECIFICHE TECNICHE

Profondità piattaf.:	da 950 a 1550 mm
Larghezza piattaf.:	2000 mm max
Cilindri sollevamento:	1
Cilindri rotazione:	nessuno
Raccordo a terra:	nessuno - level ride
Apertura piattaf.:	Apertura manuale
Voltaggio:	12 o 24 V
Colore struttura:	Nero - Cataforesi e verniciatura a polvere
Peso:	da 211 Kg

ACCESSORI SUGGERITI

- Comando interno furgone;
- Radiocomando;
- Comando a piede su piattaforma;
- Luci lampeggianti su piattaforma;
- Ferma-roll;
- Supporto fanali;





REP 06 LR REP 11 LR

SPONDA RIPIEGHEVOLE


PORTATA: 600, 1150 KG
1320, 2500 LB

DATI TECNICI

Mod.	Portata (baricentro a 600 mm)	Dimensioni piattaforma Profondità x Larghezza	Peso *	Altezza piano di carico (max)	Spazio per montaggio (min)
REP 06 LR C	600 Kg 1320 lb	950 x 1500 mm / 37 x 59 in	211 Kg / 465 lb	990 mm 39 in	935 mm 36,8 in
		1050 x 1500 mm / 41 x 59 in	216 Kg / 476 lb		
		1150 x 1500 mm / 45 x 59 in	221 Kg / 487 lb		
REP 06 LR H	600 Kg 1320 lb	950 x 1500 mm / 37 x 59 in	222 Kg / 489 lb	1130 mm 44,5 in	1028 mm 40,5 in
		1050 x 1500 mm / 41 x 59 in	227 Kg / 500 lb		
		1150 x 1500 mm / 45 x 59 in	232 Kg / 511 lb		
		1250 x 1500 mm / 49 x 59 in	237 Kg / 522 lb		
REP 11 LR H	1150 Kg 2500 lb	950 x 2000 mm / 37 x 78 in	235 Kg / 518 lb	1130 mm 44,5 in	1118 mm 44 in
		1050 x 2000 mm / 41 x 78 in	240 Kg / 529 lb		
		1150 x 2000 mm / 45 x 78 in	245 Kg / 540 lb		
		1250 x 2000 mm / 49 x 78 in	250 Kg / 551 lb		
REP 11 LR HS	1150 Kg 2500 lb	1050 x 2000 mm / 41 x 78 in	245 Kg / 540 lb	1250 mm 49,2 in	1165 mm 45,9 in
		1150 x 2000 mm / 45 x 78 in	250 Kg / 551 lb		
		1250 x 2000 mm / 49 x 78 in	255 Kg / 562 lb		
		1450 x 2000 mm / 57 x 78 in	265 Kg / 584 lb		
REP 11 LR HSS	1150 Kg 2500 lb	1150 x 2000 mm / 45 x 78 in	257 Kg / 566 lb	1420 mm 55,9 in	1317 mm 51,8 in
		1250 x 2000 mm / 49 x 78 in	262 Kg / 577 lb		
		1450 x 2000 mm / 57 x 78 in	272 Kg / 599 lb		
		1550 x 2000 mm / 61 x 78 in	274 Kg / 604 lb		

* Il peso non include la traversa cassone (30 Kg - 66 lbs).

I pesi sopra indicati sono approssimativi e possono variare a seconda della produzione. Anteo si riserva il diritto di modificare pesi e specifiche tecniche senza preavviso. Nessun risarcimento danni può essere richiesto ad Anteo per variazioni di specifiche tecniche e/o di peso.



BOCCOLE A BASSA MANUTENZIONE E PERNI IN ACCIAIO CROMATO.



VERNICIATURA A POLVERE (2) SU BASE IN CATAFORESI (1). LA MIGLIORE PROTEZIONE CONTRO LA RUGGINE.



SPECIALISTI DELL'ALLUMININIO AD ALTA RESISTENZA DAL 1992.



UNITA' IDRAULICA SILENZIOSA E SENZA PARTI ELETTRONICHE = FACILE MANUTENZIONE.